



**EUROPLASTIC**  
• BUILDING CHEMICALS • SINCE 1991 •

# HYDRO TOP

## RIVESTIMENTO IMPERMEABILE

**ECOLOGICAMENTE BASE ACQUA NON INFIAMMABILE SENZA SOLVENTI ORGANICI**



**FAD Christie & Co**



Il prodotto è fabbricato secondo un sistema di gestione della qualità certificato ISO 9001:2008 e un sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001:2004.



**Descrizione:**  
HYDRO TOP è una membrana impermeabilizzante monocomponente elastica a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa.

**Applicazione:**  
Il prodotto deve essere omogeneizzato nella sua confezione originale. Le superfici su cui applicare il prodotto devono essere asciutte e prive di polvere. HYDRO TOP può essere applicato con pistola airless, pennello o rullo. Per superfici assorbenti è possibile realizzare un primer con HYDRO TOP diluendolo al 50% ed applicandolo prima della verniciatura. La membrana impermeabilizzante viene applicata in due strati con un intervallo di 16-24 ore tra uno strato e l'altro. Una rete in fibra di vetro o poliestere geotessile Tra gli strati è possibile applicare tessuti (peso: 60-180 g/m<sup>2</sup>).

**Temperatura di applicazione:** 10-35°C L'area sigillata deve essere protetta dalla pioggia per 24 ore dopo l'applicazione. Gli attrezzi devono essere puliti con acqua subito dopo l'uso.

**Consumo del prodotto:**  
0,4 - 1,2 kg/m<sup>2</sup>/strato oppure 0,5-1,5 kg/m<sup>2</sup>

**Sicurezza:**  
Questo prodotto non è classificato come pericoloso. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Non smaltire nelle fognature. Smaltire il prodotto e il suo imballaggio in un luogo sicuro. In caso di incidente o malattia consultare immediatamente un medico. Se possibile, mostrare l'etichetta del prodotto.

**Temperatura di conservazione:** 10-25°C

**Data di scadenza:** 36 mesi dopo la produzione

**Peso netto:**  Kg e

**Massa lorda:**  Kg

**Data di produzione:**

**Colore:** bianco